



Floodlight Slim

200W

6000K
50000h

Clave PR LED REF FL 200W SLM HQ 6000K

Tipo	Floodlight
Serie	Slim

Parámetros Eléctricos

Potencia	200 W
Equivalencia en Watts	500 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	1754 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP65
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	200.89 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	90°
Temperatura de color	6000 K
Color de luz	Luz fría
Flujo luminoso	20 000 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	75

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C
Vida útil	50000 h

Datos Generales

Modo de fijación	Base tipo U
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color gris
Refractor	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B x C (mm)	460 x 430 x 55
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	1

Aplicaciones:

Iluminación exterior:
Anuncios espectaculares, gasolineras, túneles,
pasos a desnivel, áreas de carga o áreas
comunes.



Curva fotométrica

