



**A19**  
**10W**  
3000K / 6500K  
20000h

**Clave** PR-LED-A19-10W 3000K / 6500K

Bulbo	A-19
Serie	A19
Base	E26

**Parámetros Eléctricos**

Potencia	10 W
Equivalencia en Watts	60 W
Voltaje de operación (CA)	127 V~
Corriente (CA Máx.)	83 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	9.2 Wh

**Parámetros Fotométricos**

Ángulo de apertura	140°
Temperatura de color	3000K / 6500K
Color de luz	Luz cálida / Luz de día
Flujo luminoso	820 lm / 850 lm
Eficacia luminosa	82 lm/W / 85 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	83

**Condiciones de Operación**


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-10°C a +35°C
Vida útil	20000 h

**Datos Generales**

Acabado	Opalino
Cubierta	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	60 x 120
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	-


**Aplicaciones:**

Iluminación interior:  
Residencial, áreas generales, centros comerciales,  
hoteles o restaurantes.



A19  
E26

**Curva fotométrica**



A19