



BASIC LINE

A19
7W
3000K / 6500K
20000h

Clave PR LED A19 7W 3000K / 6500K

Bulbo	A-19
Serie	A19
Base	E26

Parámetros Eléctricos

Potencia	7 W
Equivalencia en Watts	40 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	140 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	≥0.5
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	6.96 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	150°
Temperatura de color	3 000 K / 6 500 K
Color de luz	Blanco cálido / Blanco frío
Flujo luminoso	560 lm / 580 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W / 83 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	≥80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-10°C a +35°C
Vida útil	20 000 h

Datos Generales

Acabado	Opalino
Cubierta	Policarbonato
Dimensiones A x B (mm)	60 x 109
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	100

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, áreas generales, centros comerciales,
hoteles o restaurantes.



A19
E26

Curva fotométrica

