



A19
7W
3000K / 6500K
20000h

Clave PR LED A19 7W 3000K / 6500K

Bulbo	A-19
Serie	A19
Base	E26

Parámetros Eléctricos

Potencia	7 W
Equivalencia en Watts	40 W
Voltaje de operación (CA)	127 V~
Corriente (CA Máx.)	58 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	6.8 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	140°
Temperatura de color	3000K / 6500K
Color de luz	Luz cálida / Luz de día
Flujo luminoso	520 lm / 550 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W / 78 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	83

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-10°C a +35°C
Vida útil	20000 h

Datos Generales

Acabado	Opalino
Cubierta	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	60 x 118
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	-


Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, áreas generales, centros comerciales,
hoteles o restaurantes.



A19
E26

Curva fotométrica



A19