




**BASIC LINE**

**A50**  
**4W**  
3000K / 6500K  
20000h

Clave	PR LED A50 4W 3000K / 6500K
Bulbo	A-15
Serie	A50
Base	E26
Parámetros Eléctricos	
Potencia	4 W
Equivalencia en Watts	25 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	80 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	≥0.5
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	3.99 Wh
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	190°
Temperatura de color	3 000 K / 6 500 K
Color de luz	Blanco cálido / Blanco frío
Flujo luminoso	280 lm / 300 lm
Eficacia luminosa	70 lm/W / 75 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	≥80
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-10°C a +35°C
Vida útil	20 000 h
Datos Generales	
Acabado	Opalino
Cubierta	Policarbonato
Dimensiones A x B (mm)	50 x 86
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	100

**Aplicaciones:**

Iluminación interior:  
Residencial, áreas generales, centros comerciales,  
hoteles o restaurantes.



**A50  
E26**

**Curva fotométrica**

