

BR30

**14W**

3000K / 6500K


35000h



<b>Clave</b>	<b>PR LED BR30 14W 3000K / 6500K</b>
Tipo	BR30
Serie	LB
<b>Parámetros Eléctricos</b>	
Potencia	14 W
Equivalencia en Watts	75 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 265V~
Corriente (AC Máx.)	122 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	13.00 Wh
<b>Parámetros Fotométricos</b>	
Ángulo de apertura	140°
Temperatura de color	3000K / 6500K
Color de luz	Luz cálida / Luz fría
Flujo luminoso	1075 lm / 1120 lm
Eficacia luminosa	77 lm/W / 80 lm/W
Índice de rendimiento de color (CRI)	80
<b>Condiciones de Operación</b>	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +35°C
Vida promedio	35000 h
<b>Datos Generales</b>	
Base	E26
Acabado	Color blanco
Cubierta	Policarbonato
Peso (Kg)	-
Dimensiones del producto A x B (mm)	96 x 138
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	-

**Aplicaciones:**

Iluminación interior:  
Reemplazo ideal de reflectores halógenos.  
Decorativos, residencial, sala de exposiciones,  
hoteles, restaurantes, escaparates.



**Curva fotométrica**

