



CFL Full Spiral

E26 **13W**

2700K
10000 h

Clave	PR SP 13W 2700K
Tipo	Lampara Fluorescente Compacta
Serie	CFL
Parámetros Eléctricos	
Potencia	13 W
Equivalencia en Incandescente	50 W
Voltaje de operación (CA)	127 V~
Corriente (CA Máx.)	190 mA
Frecuencia de operación	60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.54
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	Omnidireccional
Temperatura de color	2700K
Color de luz	Luz cálida
Flujo luminoso	715 lm
Eficacia luminosa	55 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	82
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Base	E26
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Balastro electrónico
Vida útil	10000 h
Datos Generales	
Tubo	T2
Acabado	Opalino
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	42 x 105
Empaque individual (mm)	Caja 44 x 44 x 109
Piezas por empaque master	48

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Comercial, residencial, supermercados o accesos
generales.

