



CFL Full Spiral
E26 **23W**
6500K
10000 h

Clave	PR SP 23W 6500K
Tipo	Lampara Fluorescente Compacta
Serie	CFL
Parámetros Eléctricos	
Potencia	23 W
Equivalencia en Incandescente	90 W
Voltaje de operación (CA)	127 V~
Corriente (CA Máx.)	318 mA
Frecuencia de operación	60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.57
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	Omnidireccional
Temperatura de color	6500K
Color de luz	Luz de día
Flujo luminoso	1450 lm
Eficacia luminosa	63 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	82
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Base	E26
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Balastro electrónico
Vida útil	10000 h
Datos Generales	
Tubo	T2
Acabado	Opalino
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	51 x 125
Empaque individual (mm)	Caja 53 x 53 x 129
Piezas por empaque master	48

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Comercial, residencial, supermercados o accesos
generales.

