



# CFL Full Spiral

## E26 **45W**

6500K  
10000 h

Clave	PR HP SP 45W 6500K E26
Tipo	Lámpara Fluorescente Compacta
Serie	CFL
Parámetros Eléctricos	
Potencia	45 W
Equivalencia en Incandescente	180 W
Voltaje de operación (CA)	127 V~
Corriente (CA Máx.)	622 mA
Frecuencia de operación	60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.57
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	Omnidireccional
Temperatura de color	6500K
Color de luz	Luz de día
Flujo luminoso	2850 lm
Eficacia luminosa	63 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	82
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Base	E26
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Balastro electrónico
Vida útil	10000 h
Datos Generales	
Tubo	T5 Full Spiral
Acabado	Opalino
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	83 x 213
Empaque individual (mm)	Caja 86 x 86 x 218
Piezas por empaque master	48

### Aplicaciones:

Iluminación interior:  
Comercial, residencial, supermercados o accesos  
generales.

