



CFL Half Spiral


E26 **60W**

6500K
10000 h

Clave	PR HP SP 60W 6500K
Tipo	Lámpara Fluorescente Compacta
Serie	CFL
Parámetros Eléctricos	
Potencia	60 W
Equivalencia en Incandescente	240 W
Voltaje de operación (CA)	127 V~
Corriente (CA Máx.)	829 mA
Frecuencia de operación	60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.57
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	Omnidireccional
Temperatura de color	6500K
Color de luz	Luz cálida
Flujo luminoso	3800 lm
Eficacia luminosa	63 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	82
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Base	E26
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Balastro electrónico
Vida útil	10000 h
Datos Generales	
Tubo	T5 Half Spiral
Acabado	Opalino
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	80 x 240
Empaque individual (mm)	Caja 122 x 104 x 294
Piezas por empaque master	48

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Comercial, residencial, supermercados o accesos
generales.



HP SP
Half Spiral
E39