

Canopy Slim

28W



4000K
50000h



Clave	PR LED CAN SLM 28W 4000 K
Tipo	Canopy
Serie	Sobreponer
Parámetros Eléctricos	
Potencia	28 W
Equivalencia en Watts	75 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	259 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP54
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	Si
Sensor de Presencia	Si
Consumo de energía en modo de operación	27.64 Wh
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	150°
Temperatura de color	4 000 K
Color de luz	Blanco Neutro
Flujo luminoso	3220 lm
Eficacia luminosa	115 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	70
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C
Vida útil	50 000 h
Datos Generales	
Modo de fijación	Sobrepuesto
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color negro
Refractor	Acrílico prismático
Peso	-
Dimensiones A x B x C (mm)	240 x 240 x 90
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	1

Aplicaciones:

Iluminación General:
Estacionamientos interiores, cocheras, entradas, hoteles.



Curva fotométrica

