



# Downlight Eco

## 9W


4100K / 6500K  
35000h

<b>Clave</b>		<b>PR LED DWL ECO 9W 4100K / 6500K</b>
Tipo	Downlight	
Serie	ECO LB	
<b>Parámetros Eléctricos</b>		
Potencia	9 W	
Equivalencia en Watts	30 W	
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 265 V~	
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 240 V~	
Corriente (CA Máx.)	0.10 A	
Frecuencia de operación	50/60 Hz	
Factor de Potencia (FP)	0.90	
Grado de Protección	IP40	
Nivel de Aislamiento	Clase II	
Atenuable	No	
Consumo de energía en modo de operación	8.59 Wh	
<b>Parámetros Fotométricos</b>		
Ángulo de Haz promedio (50%)	100°	
Temperatura de color	4 100 K 6 500 K	
Color de luz	Blanco Neutro Blanco frío	
Flujo luminoso	720 lm 765 lm	
Eficacia luminosa	80 lm/W 85 lm/W	
Índice de Rendimiento de Color (IRC)	83	
<b>Condiciones de Operación</b>		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico externo	
Temperatura de Operación	-20 °C a +35 °C	
Vida útil	35 000 h	
<b>Datos Generales</b>		
Modo de Instalación	Empotrado en techo falso	
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Blanco	
Difusor	Acrílico opalino	
Cubierta	Plástica	
Peso	0.161 Kg	
Dimensiones A x B (mm)	144 x 21	
Diametro de corte C (mm)	121	
Empaque individual	Caja	
Piezas por empaque master	20	

### Aplicaciones:

Iluminación interior:

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.



### Curva fotométrica

