



# Downlight Slim


**10W**  
4000K  
35000h

Clave	PR LED DWL SLM 10W 4000K
Tipo	Downlight
Serie	Slim
Parámetros Eléctricos	
Potencia	10 W
Equivalencia en Watts	30 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.11 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	10.01 Wh
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de Haz Promedio (50%)	64°
Temperatura de color	4 000 K
Color de luz	Blanco Neutro
Flujo luminoso	800 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico Externo
Temperatura de Operación	-10 °C a +45 °C
Vida útil	35 000 h
Datos Generales	
Modo de Instalación	Empotrado en techo falso
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Blanco
Difusor	Vidrio Transparente
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	130 x 50
Diámetro de corte C (mm)	103
Empaque individual (mm)	Caja 135 x 135 x 60
Piezas por empaque master	10

## Aplicaciones:

Iluminación interior:

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.



## Curva fotométrica

