



Downlight Slim

20W


4000K
35000h

Clave	PR LED DWL SLM 20W 4000K
Tipo	Downlight
Serie	Slim
Parámetros Eléctricos	
Potencia	20 W
Equivalencia en Watts	60 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.22 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	19.28 Wh
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de Haz Promedio (50%)	95°
Temperatura de color	4 000 K
Color de luz	Blanco Neutro
Flujo luminoso	1 600 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico Externo
Temperatura de Operación	-10 °C a +45 °C
Vida útil	35 000 h
Datos Generales	
Modo de Instalación	Empotrado en techo falso
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Blanco
Difusor	Vidrio Transparente
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	190 x 50
Diametro de corte C (mm)	159
Empaque individual (mm)	Caja 204 x 204 x 60
Piezas por empaque master	8

Aplicaciones:

Iluminación interior:

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.



Curva fotométrica

