



Downlight Slim HE

20W

4000K / 6500K


30000h

Clave	PR-LED-DWL-SLM-HE-20W	
Tipo	Downlight	
Serie	Slim HE	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	20 W	
Equivalencia en Watts	60 W	
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~	
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~	
Corriente (CA Máx.)	0.11 A	
Frecuencia de operación	50/60 Hz	
Factor de Potencia (FP)	0.90	
Grado de Protección	IP40	
Nivel de Aislamiento	Clase II	
Atenuable	No	
Consumo de energía en modo de operación	9.90 Wh	
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de Haz Promedio (50%)	60°	
Temperatura de color	4 000 K	6 500 K
Color de luz	Blanco Neutro	Blanco Frío
Flujo luminoso	1500 lm	1600 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W	80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	70	70
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico Externo	
Temperatura de Operación	-10 °C a +45 °C	
Vida útil	30 000 h	
Datos Generales		
Modo de Instalación	Empotrado en techo falso	
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Blanco	
Difusor	Vidrio transparente esmerilado	
Peso	-	
Dimensiones A x B (mm)	195 x 51.5	
Diámetro de corte C (mm)	170	
Empaque individual (mm)		
Piezas por empaque master	20	

Aplicaciones:

Iluminación interior:

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.



Curva fotométrica

