



## Downlight Slim HE

**30W**

4000K / 6500K

30000h

### Clave PR-LED-DWL-SLM-HE-30W

Tipo	Downlight
Serie	Slim HE

### Parámetros Eléctricos

Potencia	30 W
Equivalencia en Watts	90 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 277 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.11 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	9.90 Wh

### Parámetros Fotométricos

Ángulo de Haz Promedio (50%)	60°	
Temperatura de color	4 000 K	6 500 K
Color de luz	Blanco Neutro	Blanco Frío
Flujo luminoso	2250 lm	2400 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W	80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	70	70

### Condiciones de Operación

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico Externo
Temperatura de Operación	-10 °C a +45 °C
Vida útil	30 000 h


### Datos Generales

Modo de Instalación	Empotrado en techo falso
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Blanco
Difusor	Vidrio transparente esmerilado
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	225 x 51.5
Diámetro de corte C (mm)	205
Empaque individual (mm)	-
Piezas por empaque master	20

### Aplicaciones:

Iluminación interior:

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.



### Curva fotométrica

