



## Downlight Spot DIR

# 10W


4000K / 6000K  
20000h

Clave	PR-LED-DWL-SPOT-DIR-10W	
Tipo	Downlight	
Serie	SPOT Direccional	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	10 W	
Equivalencia en Watts	30 W	
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 265 V~	
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 240 V~	
Corriente (CA Máx.)	0.15 A	
Frecuencia de operación	50/60 Hz	
Factor de Potencia (FP)	0.65	
Grado de Protección	IP40	
Nivel de Aislamiento	Clase II	
Atenuable	No	
Consumo de energía en modo de operación	10.20 Wh	
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de Haz Promedio (50%)	38°	
Temperatura de color	4 000 K	6 000 K
Color de luz	Blanco Neutro	Blanco Frío
Flujo luminoso	800 lm	820 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W	82 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80	
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico Externo	
Temperatura de Operación		
Vida útil	20 000 h	
Datos Generales		
Modo de Instalación	Empotrado en techo falso	
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Blanco	
Difusor	Lente de policarbonato estriado	
Peso	-	
Dimensiones A x B (mm)	92 x 75	
Diámetro de corte C (mm)	80	
Empaque individual (mm)		
Piezas por empaque master		

### Aplicaciones:

Iluminación interior:

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.



### Curva fotométrica

