

# Duo Square 9W

3000K/4000K  
30000h

## Clave PR-LED-WLD-DUO-9W 3000K/4000K

Tipo	Wall light
Serie	Luz de cortesía
Nombre comercial	Lupus Square

## Parámetros Eléctricos

Potencia	9 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 268 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 240 V~
Corriente (CA Máx.)	163.64 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.55
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	9.72 Wh

## Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	60°
Temperatura de color	3 000 K 4 000 K
Color de luz	Luz cálida Luz neutra
Flujo luminoso	675 lm 720 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W 80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

## Condiciones de Operación

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +45°C
Vida útil	30 000 h

## Datos Generales

Modo de fijación	Sobreponer en Muro interior
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color blanco/negro mate
Difusor	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B x C (mm)	130 x 130 x 75
Empaque individual	Caja

## DOS ACABADOS



Blanco

Negro

## Aplicaciones:

Iluminación interior:

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.

