



Grus II
12W
3000K/4000K
30000h

Clave PR-LED-WLD-GRU-12W 3000K/4000K

Tipo	Wall light
Serie	Luz de cortesía
Nombre comercial	Grus II

Parámetros Eléctricos

Potencia	12 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 268 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 240 V~
Corriente (CA Máx.)	218.18 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.55
Grado de Protección	IP65
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	12.36 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	60°
Temperatura de color	3 000 K 4 000 K
Color de luz	Luz cálida Luz neutra
Flujo luminoso	900 lm 960 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W 80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +45°C
Vida útil	30 000 h

Datos Generales

Modo de fijación	Sobreponer en Muro
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color blanco/negro mate
Difusor	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B x C (mm)	175x 90 x 28
Empaque individual	Caja

DOS ACABADOS



Blanco

Negro

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.

