




High Bay
100W
6500K
30000h

Clave		PR LED LUM HB 100W 6500K
Tipo	High Bay	
Serie	ECO	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	100 W	
Equivalencia en Watts	250 W	
Rango de Tensión de operación máximo (CA)*	100 - 265 V~	
Rango de Tensión de operación nominal (CA)	100 - 240 V~	
Corriente (CA Máx.)	1.09 A	
Frecuencia de operación	50/60 Hz	
Factor de Potencia (FP)	0.92	
Grado de Protección	IP40	
Nivel de Aislamiento	Clase I	
Atenuable	No	
Consumo de energía en modo de operación	98.95 Wh	
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de Haz promedio (50%)	100°	
Temperatura de color	6 500 K	
Color de luz	Blanco frío	
Flujo luminoso	8 200 lm	
Eficacia luminosa	85 lm/W	
Índice de rendimiento de color (IRC)	70	
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo (<1s)	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado	
Temperatura de Operación	-25 °C a +45 °C	
Vida útil	30 000 h	
Datos Generales		
Modo de fijación	Suspendida	
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color gris	
Reflector	Campana de aluminio anodizado	
Peso	3.94 Kg	
Dimensiones con campana A x B (mm)	410 x 400	
Empaque individual	Caja	
Piezas por empaque master	1	

Aplicaciones:

Iluminación interior:

Talleres, bodegas de gran altura, hangares, almacenes, fábricas, industrias, autoservicios, gimnasios o auditorios.



Curva fotométrica

