

High Bay deco **75 W** 3 000 K / 6 500 K 50 000 h

Clave PR LED LUM HB 75W DECO 3000K / 6500K

Tipo	High Bay
Serie	Deco

Parámetros Eléctricos

Potencia Nominal	75 W
Equivalencia en Watts	175 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	789 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	74.23 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	90°	
Temperatura de color	3000 K	6500 K
Color de luz	Luz cálida	Luz fría
Flujo luminoso	6375 lm	7125 lm
Eficacia luminosa	85 lm/W	95 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	70	

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +45°C
Vida útil	50 000 h

Datos Generales

Modo de fijación	Suspendida
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color gris
Reflector	Campana de aluminio facetado
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	500 x 405
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	1

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Tiendas departamentales, centros comerciales,
lofts, gimnasios o auditorios.



Curva fotométrica

