



High Bay HQ

200W


6000K
40000h

Clave		PR LED LUM HB 200W 6000K
Tipo	High Bay	
Serie	High Quality	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	200 W	
Equivalencia en Watts	500 W	
Rango de Tensión de operación máximo (CA)*	100 - 265 V~	
Rango de Tensión de operación nominal (CA)	100 - 240 V~	
Corriente (CA Máx.)	2.17 A	
Frecuencia de operación	50/60 Hz	
Factor de Potencia (FP)	0.92	
Grado de Protección	IP54	
Nivel de Aislamiento	Clase I	
Atenuable	No	
Consumo de energía en modo de operación	197.65 Wh	
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de Haz promedio (50%)	100°	
Temperatura de color	6 000 K	
Color de luz	Blanco frío	
Flujo luminoso	19 000 lm	
Eficacia luminosa	95 lm/W	
Índice de rendimiento de color (IRC)	80	
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo (<1s)	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado	
Temperatura de Operación	-25 °C a +45 °C	
Vida útil	40 000 h	
Datos Generales		
Modo de fijación	Suspendida	
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color gris	
Reflector	Campana de aluminio anodizado	
Peso	8.57 Kg	
Dimensiones con campana A x B (mm)	475 x 510	
Empaque individual	Caja	
Piezas por empaque master	1	

Aplicaciones:

Iluminación interior:

Talleres, bodegas de gran altura, hangares, almacenes, fábricas, industrias, autoservicios, gimnasios o auditorios.



Curva fotométrica

