





# High Bay Ufo **165 W** 6 000 K 50 000 h

Clave	PR LED HB UFO 165W 6000K
Tipo	High Bay
Serie	UFO
Parámetros Eléctricos	
Potencia	165 W
Equivalencia en Watts	450 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	1.83 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP66
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	Opcional sobre pedido
Consumo de energía en modo de operación	165.64 Wh
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	6 000 K
Color de luz	Blanco frío
Flujo luminoso	19 000 lm
Eficacia luminosa	115 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C
Vida útil	50 000 h
Datos Generales	
Modo de fijación	Suspendida
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color Negro
Difusor	Vidrio templado transparente
Peso	-
Dimensiones con campana A x B (mm)	390 x 195
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	1

### Aplicaciones:

Iluminación General:  
Naves industriales, hangares, almacenes,  
gimnasios, auditorios, talleres.



### Curva fotométrica

