



Hydra
6W
3000K/4000K
30000h

Clave PR-LED-WLD-HYD-6W 3000K/4000K

Tipo	Wall light
Serie	Luz de cortesía
Nombre comercial	Hydra

Parámetros Eléctricos

Potencia	6 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 268 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 240 V~
Corriente (CA Máx.)	109.09 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.55
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	5.94 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	60°
Temperatura de color	3 000 K 4 000 K
Color de luz	Luz cálida Luz neutra
Flujo luminoso	450 lm 480 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W 80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +45°C
Vida útil	30 000 h

Datos Generales

Modo de fijación	Sobreponer en Muro interior
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color blanco/negro mate
Difusor	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B x C (mm)	200 x 58 x 50
Empaque individual	Caja

DOS ACABADOS



Blanco

Negro



Aplicaciones:

Iluminación interior:
Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.

