



Inground Light Circular **14W** RGB 50000h

Clave

PR LED IGL 14W RGB

Tipo	Empotrable en Piso
Serie	Inground Light
Color de luz	Único / RGB
Cantidad de LED's	6 piezas (2R 2G 2B)
Sistema de Control Compatible	DMX512

Parámetros Eléctricos

Potencia	14 W
Voltaje de operación Máximo *	24V / 100 - 305 V~
Voltaje de operación Nominal	24V/ 100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.15 A
Frecuencia de operación CA	50/60 Hz
Grado de Protección	IP67
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	Con sistema de Control DMX
Consumo de energía en modo de operación	13.86 Wh

Parámetros Fotométricos



Ángulo de apertura	12.5° / 30° / 60° / 10°x60°
Flujo luminoso	800 lm

Condiciones de Operación

Posición de Operación	Universal
Encendido	Inmediato (<5s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	Desde -25°C a +50°C
Humedad ambiente	10% - 90%
Vida útil	50 000 h
Peso máximo soportado distribuido	3.00 T

Datos Generales

Modo de fijación	Empotrado en Piso
Cuerpo / Acabado	Aluminio anodizado gris
Difusor	Vidrio Templado 5mm
Peso	3 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	210 x 160
Empaque individual	Caja



Aplicaciones:

Iluminación exterior:
Residencial, centros comerciales,
exhibidores, galerías, museos,
hoteles, restaurantes, escaparates.

