



PR-LED-HP-OM

55W

6500K
25000h

Clave PR-LED-HP-OM-55W 6500K

Bulbo	T
Serie	High Power Omni
Base	E26 / E39

Parámetros Eléctricos

Potencia	55 W
Equivalencia en Watts	85 W
Voltaje de operación máximo (CA)	100 - 305 V~
Voltaje de operación Nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.61 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	54.90 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	300°
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
Flujo luminoso	4 500 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-10°C a +35°C
Vida útil	25 000 h

Datos Generales

Acabado	Opalino
Cubierta	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	95 x 305
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	-

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Ambientes interiores de doble altura con necesidad de alto desempeño en iluminación.



100 - 277 V~
E26 / E39

Curva fotométrica

