



PR-LED-HP-OM

70W

6500K
25000h

Clave	PR-LED-HP-OM-70W 6500K
Bulbo	T
Serie	High Power Omni
Base	E26 / E39

Parámetros Eléctricos	
Potencia	70 W
Equivalencia en Watts	125 W
Voltaje de operación máximo (CA)	100 - 305 V~
Voltaje de operación Nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.77 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	54.90 Wh


Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	300°
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
Flujo luminoso	6 300 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-10°C a +35°C
Vida útil	25 000 h

Datos Generales	
Acabado	Opalino
Cubierta	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	115 x 329
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	-

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Ambientes interiores de doble altura con necesidad de alto desempeño en iluminación.



Curva fotométrica

