



Tortuga de sobreponer


**12W**  
6500K  
25000h

Clave	PR-LED-LUM-INT-TOR-SBP-12W
Tipo	Sobreponer
Serie	Tortuga
Parámetros Eléctricos	
Potencia	12 W
Equivalencia en Watts	50 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 277 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.11 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	24.01 Wh
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de Haz Promedio (50%)	120°
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Blanco frío
Flujo luminoso	1 800 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico Externo
Temperatura de Operación	-10 °C a +45 °C
Vida útil	25 000 h
Datos Generales	
Modo de Instalación	Sobreponer
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Blanco
Difusor	Vidrio transparente esmerilado
Peso	-
Dimensiones A x B x C (mm)	209.6 x 105 X68.5
Empaque individual (mm)	
Piezas por empaque master	10

#### Aplicaciones:

Iluminación interior:

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.



#### Curva fotométrica

