



Panel Dimeable 36W

4100K / 6500K
40000h

Clave PR LED PAN SLM 36W DIM 4100K /6500K

Tipo	Panel LED Dimeable
Serie	Slim Dimeable

Parámetros Eléctricos

Potencia	36 W
Equivalencia en Watts	90 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	400 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	Si
Consumo de energía en modo de operación	34.57 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	115°
Temperatura de color	4 100 K 6 500 K
Color de luz	Blanco Neutro Blanco frío
Flujo luminoso	2280 lm 2952 lm
Eficacia luminosa	63 lm/W 82 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico incluido
Temperatura de Operación	-20°C a +35°C
Vida útil	40 000 h

Datos Generales

Modo de Instalación	Empotrado en techo falso / Suspendido
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Natural
Cubierta	Policarbonato
Accesorio para suspender	Cable de acero 1m de longitud
Peso	4.40 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	595 x 595 x 10
Empaque individual	Caja 645 x 680 x 65
Piezas por empaque master	4

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Estacionamientos, oficinas, industrias, escuelas,
areas comunes de edificios residenciales o
públicos.



Panel LED

