

Panel
Slim
36W
4100K / 6500K
40000h

Clave PR LED PAN SLM 36W 4100K / 6500K

Tipo	Panel LED
Dimensión estándar	2 ft x 2 ft (60 cm x 60 cm)
Serie	Slim

Parámetros Eléctricos

Potencia	36 W
Equivalencia en Watts	75 W
Rango de Tensión de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Rango de Tensión de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.40 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	35.86 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de Haz promedio (50%)	115°
Temperatura de color	4 100 K 6 500 K
Color de luz	Blanco Neutro Blanco frío
Flujo luminoso	2 880 lm 3 060 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W 85 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico incluido
Temperatura de Operación	-20 °C a +35 °C
Vida útil	40 000 h

Datos Generales

Modo de Instalación	Empotrado en techo falso / Suspellido
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Natural
Cubierta	Policarbonato
Accesorio para suspender	Cable de acero 1m de longitud
Peso	4.40 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	595 x 595 x 10
Empaque individual	Caja 640 x 680 x 45
Piezas por empaque master	4

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Estacionamientos, oficinas, industrias, escuelas,
áreas comunes de edificios residenciales o
públicos.



Panel LED

