



# Floodlight HQ


## 100W

6500K  
30000h

<b>Clave</b>	<b>PR LED REF FL HQ 100W 6500K</b>
Tipo	Floodlight
Serie	HQ
<b>Parámetros Eléctricos</b>	
Potencia	100 W
Equivalencia en Watts	250 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 265V~
Corriente (CA Máx.)	877 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP65
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	100.59 Wh
<b>Parámetros Fotométricos</b>	
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	6500K
Color de luz	Luz fría
Flujo luminoso	8000 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	75
<b>Condiciones de Operación</b>	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C
Vida útil	30000 h
<b>Datos Generales</b>	
Modo de fijación	Base tipo U
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color Negro
Reflector	Aluminio Natural
Peso	4.76 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	250 x 300 x 118
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque	1

### Aplicaciones:

Iluminación exterior:  
Anuncios espectaculares, gasolineras, túneles,  
pasos a desnivel, áreas de carga o áreas  
comunes.



### Curva fotométrica

