



Floodlight HQ


150W

6500K
30000h


Clave	PR LED REF FL HQ 150W 6500K
Tipo	Floodlight
Serie	HQ
Parámetros Eléctricos	
Potencia	150 W
Equivalencia en Watts	400 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 265V~
Corriente (CA Máx.)	1316 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP65
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	153.43 Wh
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	6500K
Color de luz	Luz fría
Flujo luminoso	12000 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	75
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C
Vida útil	30000 h
Datos Generales	
Modo de fijación	Base tipo U
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color Negro
Reflector	Aluminio Natural
Peso	6.81 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	310 x 362 x 122
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque	1

Aplicaciones:

Iluminación exterior:
Anuncios espectaculares, gasolineras, túneles,
pasos a desnivel, áreas de carga o áreas
comunes.



Curva fotométrica



Floodlight HQ