



Floodlight HQ


50W

6500K
30000h

Clave	PR LED REF FL HQ 50W 6500K
Tipo	Floodlight
Serie	HQ
Parámetros Eléctricos	
Potencia	50 W
Equivalencia en Watts	175 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 265V~
Corriente (CA Máx.)	439 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP65
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	51.52 Wh
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	6500K
Color de luz	Luz fría
Flujo luminoso	4000 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	75
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C
Vida útil	30000 h
Datos Generales	
Modo de fijación	Base tipo U
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color Negro
Reflector	Aluminio Natural
Peso	2.45 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	196 x 228 x 98
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque	1

Aplicaciones:

Iluminación exterior:
Anuncios espectaculares, gasolineras, túneles,
pasos a desnivel, áreas de carga o áreas
comunes.



Curva fotométrica

