




# Floodlight RGB 48W

Rojo, Verde, Azul y Blanco  
30000h

Clave	PR LED REF FL 48W RGB			
Tipo	Floodlight			
Serie	RGB			
Color de luz	Rojo	Verde	Azul	Blanco
<b>Parámetros Eléctricos</b>				
Potencia	16 W	19 W	21 W	48W
Voltaje de operación (CA)	100 - 265V~			
Corriente (CA Máx.)	444 mA			
Frecuencia de operación	50/60Hz			
Factor de Potencia (FP)	N/A	N/A	N/A	0.90
Grado de Protección	IP65			
Nivel de Aislamiento	Clase I			
Atenuable	No			
Consumo de energía en modo de operación	16 Wh	19 Wh	21 Wh	48 Wh
<b>Parámetros Fotométricos</b>				
Ángulo de apertura	120°			
Flujo luminoso	389 lm	706 lm	169 lm	1176 lm
Índice de rendimiento de color (IRC)	80			
<b>Condiciones de Operación</b>				
Posición de Operación	Universal			
Modo de Operación	Control Remoto Incluido			
Encendido	Instantáneo (<1s)			
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado			
Temperatura de Operación	-20°C a +45°C			
Vida útil	30000 h			
<b>Datos Generales</b>				
Modo de fijación	Base Tipo U			
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color Negro			
Tipo de Reflector	Aluminio Especular			
Peso	2.11 Kg			
Dimensiones A x B x C (mm)	285 x 235 x 115			
Empaque individual	Caja			
Piezas por empaque master	-			

### Aplicaciones:

Iluminación exterior:  
Centros comerciales, monumentos, fachadas  
jardines o áreas comunes.



### Curva fotométrica

