

Troffer
LB
36W
4000K / 6000K
30000h

Clave PR-LED -TROF-ECO-36W-4000K /6000K

Tipo	Panel LED
Dimensión estándar	2 ft x 2 ft (60 cm x 60 cm)
Serie	Troffer LB

Parámetros Eléctricos

Potencia	36 W
Equivalencia en Watts	110 W
Rango de Tensión de operación máximo (CA)*	100 - 305 V~
Rango de Tensión de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.40 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP40
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	36.85 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de Haz promedio (50%)	105°
Temperatura de color	4 000 K 6 000 K
Color de luz	Blanco Neutro Blanco frío
Flujo luminoso	2 700 lm 2 880 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W 80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

Condiciones de Operación

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico itegrado
Temperatura de Operación	-15 °C a +35 °C
Vida útil	30 000 h

Datos Generales

Modo de Instalación	Empotrado en techo falso / Suspendedo
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Blanco
Difusor	Acrílico prismático traslucido
Accesorio para suspender	Cable de acero 1m de longitud
Peso	1.45 Kg
Dimensiones A x B x C (mm)	595 x 595 x 20
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	2

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Salas de juntas, bancos, galerías, hospitales,
oficinas, escuelas, edificios institucionales y
residenciales.

