



Lyra Square  
**3W**  
3000K/4000K  
30000h

**Clave** PR-LED-WLD-LYR-SQ-3W 3000K/4000K

Tipo	Wall light
Serie	Luz de cortesía
Nombre comercial	Lyra Square

**Parámetros Eléctricos**

Potencia	3 W
Voltaje de operación máximo (CA)*	100 - 268 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 240 V~
Corriente (CA Máx.)	54.54 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.55
Grado de Protección	IP65
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	3.24 Wh

**Parámetros Fotométricos**

Ángulo de apertura	30°
Temperatura de color	3 000 K 4 000 K
Color de luz	Luz cálida Luz neutra
Flujo luminoso	225 lm 240 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W 80 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

**Condiciones de Operación**

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +45°C
Vida útil	30 000 h

**Datos Generales**

Modo de fijación	Sobreponer en Muro
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color blanco/negro mate
Difusor	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B x C (mm)	65 x 70 x 66
Empaque individual	Caja

**DOS ACABADOS**



Blanco



Negro

**Aplicaciones:**

Iluminación interior:  
Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, áreas comunes de edificios institucionales o residenciales.

