



BASIC LINE

MR16

6W


3000K / 6500K

25000h

Clave	PR LED MR16 6W 3000K / 6500K	
Tipo	MR16	
Serie	LB	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	6 W	
Equivalencia en Watts	35 W	
Voltaje de operación (CA)	100 - 265V~	
Corriente (AC Máx.)	120 mA	
Frecuencia de operación	50 / 60 Hz	
Factor de Potencia (FP)	≥0.5	
Grado de Protección	IP20	
Nivel de Aislamiento	Clase II	
Atenuable	No	
Consumo de energía en modo de operación	5.94 Wh	
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de apertura	45°	
Temperatura de color	3 000 K / 6 500 K	
Color de luz	Blanco cálido / Blanco frío	
Flujo luminoso	420 lm / 440 lm	
Eficacia luminosa	70 lm/W / 73 lm/W	
Índice de rendimiento de color (CRI)	≥80	
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado	
Temperatura de Operación	-20°C a +35°C	
Vida promedio	25 000 h	
Datos Generales		
Base	GU10/GU5.3	
Acabado	Opalino	
Cubierta	Plástica	
Dimensiones del producto A x B (mm)	GU10 50 x 54	GU5.3 50 x 48
Empaque individual	Caja	
Piezas por empaque master	100	

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, hoteles, restaurantes, museos,
escaparates, vitrinas, joyerías y otros espacios que
requieran iluminación selectiva y decorativa.



Curva fotométrica

