




MR16
6W
3000K / 6500K
35000h

Clave		PR LED MR16 6W 3000K / 6500K
Tipo		MR16
Serie		LB
Parámetros Eléctricos		
Potencia		6 W
Equivalencia en Watts		35 W
Voltaje de operación (CA)		100 - 265V~
Corriente (AC Máx.)		53 mA
Frecuencia de operación		50/60Hz
Factor de Potencia (FP)		0.95
Grado de Protección		IP20
Nivel de Aislamiento		Clase II
Atenuable		No
Consumo de energía en modo de operación		6.0 Wh
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de apertura		40°
Temperatura de color		3000K / 6500K
Color de luz		Luz cálida / Luz de día
Flujo luminoso		450 lm / 480 lm
Eficacia luminosa		75 lm/W / 80 lm/W
Índice de rendimiento de color (CRI)		80
Condiciones de Operación		
Posición de Operación		Universal
Encendido		Instantáneo
Fuente de Alimentación		Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación		-20°C a +35°C
Vida promedio		35000 h
Datos Generales		
Base		GU10/GU5.3
Acabado		Opalino
Cubierta		Plástica
Peso (Kg)		-
Dimensiones del producto A x B (mm)		50 x 53
Empaque individual		Caja
Piezas por empaque master		-

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, hoteles, restaurantes, museos,
escaparates, vitrinas, joyerías y otros espacios que
requieran iluminación selectiva y decorativa.



Curva fotométrica

