




MR16 Pro 6W

3000K
35000h


Clave	PR LED MR16 PRO 6W 3000K
Tipo	MR16
Serie	PRO
Parámetros Eléctricos	
Potencia	6 W
Equivalencia en Watts	35 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277V~
Corriente (AC Máx.)	53 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	5.7 Wh
Parámetros Fotométricos	
Ángulo de apertura	100°
Temperatura de color	3000K
Color de luz	Luz cálida
Flujo luminoso	450 lm
Eficacia luminosa	75 lm/W
Índice de rendimiento de color (CRI)	80
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +35°C
Vida promedio	35000 h
Datos Generales	
Base	GU10
Acabado	Aluminio / Color gris
Cubierta	Plástica
Peso (Kg)	-
Dimensiones del producto A x B (mm)	55 x 66
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	-

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, hoteles, restaurantes, museos,
escaparates, vitrinas, joyerías y otros espacios que
requieran iluminación selectiva y decorativa.



Curva fotométrica



MR16 PRO