



BASIC LINE

PAR20
7W
3000K / 6500K
25000h

Clave PR LED PAR20 LB 3000K / 6500K

Tipo	PAR20
Serie	LB

Parámetros Eléctricos

Potencia	7 W
Equivalencia en Watts	45 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277 V~
Corriente (AC Máx.)	140 mA
Frecuencia de operación	50 / 60 Hz
Factor de Potencia (FP)	≥0.5
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	7.02 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	35°
Temperatura de color	3 000 K / 6 500 K
Color de luz	Blanco cálido / Blanco frío
Flujo luminoso	490 lm / 510 lm
Eficacia luminosa	70 lm/W / 70 lm/W
Índice de rendimiento de color (CRI)	≥80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +35°C
Vida promedio	25 000 h

Datos Generales

Base	E26
Acabado	Blanco
Cubierta	Policarbonato
Dimensiones del producto A x B (mm)	63 x 83
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	100

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, centros comerciales, exhibidores,
galerías, museos, hoteles, restaurantes,
escaparates.



Curva fotométrica

