




BASIC LINE

PAR30
13W
3000K / 6500K
25000h

Clave		PR LED PAR30 LB 3000K / 6500K
Tipo		PAR30
Serie		LB
Parámetros Eléctricos		
Potencia		13 W
Equivalencia en Watts		75 W
Voltaje de operación (CA)		100 - 277 V~
Corriente (AC Máx.)		260 mA
Frecuencia de operación		50 / 60 Hz
Factor de Potencia (FP)		≥0.5
Grado de Protección		IP20
Nivel de Aislamiento		Clase II
Atenuable		No
Consumo de energía en modo de operación		12.96 Wh
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de apertura		32°
Temperatura de color		3 000 K / 6 500 K
Color de luz		Blanco cálido / Blanco frío
Flujo luminoso		910 lm / 930 lm
Eficacia luminosa		70 lm/W / 72 lm/W
Índice de rendimiento de color (CRI)		≥80
Condiciones de Operación		
Posición de Operación		Universal
Encendido		Instantáneo
Fuente de Alimentación		Blanco
Temperatura de Operación		-20°C a +35°C
Vida promedio		25 000 h
Datos Generales		
Base		E26
Acabado		Aluminio / Color gris
Cubierta		Policarbonato
Dimensiones del producto A x B (mm)		96 x 96
Empaque individual		Caja
Piezas por empaque master		50

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, centros comerciales, exhibidores,
galerías, museos, hoteles, restaurantes,
escaparates.



PAR E26

Curva fotométrica

