



PAR30

13W

3000K / 6500K

35000h



Clave PR LED PAR30 LB 3000K / 6500K

| | |
|-------|-------|
| Tipo | PAR30 |
| Serie | LB |

Parámetros Eléctricos

| | |
|---|-------------|
| Potencia | 13 W |
| Equivalencia en Watts | 75 W |
| Voltaje de operación (CA) | 100 - 265V~ |
| Corriente (AC Máx.) | 114 mA |
| Frecuencia de operación | 50/60Hz |
| Factor de Potencia (FP) | 0.95 |
| Grado de Protección | IP20 |
| Nivel de Aislamiento | Clase II |
| Atenuable | No |
| Consumo de energía en modo de operación | 12.98 Wh |

Parámetros Fotométricos

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ángulo de apertura | 38° |
| Temperatura de color | 3000K / 6500K |
| Color de luz | Luz cálida / Luz fría |
| Flujo luminoso | 870 lm / 910 lm |
| Eficacia luminosa | 67 lm/W / 70 lm/W |
| Índice de rendimiento de color (CRI) | 80 |

Condiciones de Operación


| | |
|--------------------------|---------------|
| Posición de Operación | Universal |
| Encendido | Instantáneo |
| Fuente de Alimentación | Blanco |
| Temperatura de Operación | -20°C a +35°C |
| Vida promedio | 35000 h |

Datos Generales

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Base | E26 |
| Acabado | Aluminio / Color gris |
| Cubierta | Policarbonato |
| Peso (Kg) | - |
| Dimensiones del producto A x B (mm) | 98 x 120 |
| Empaque individual | Caja |
| Piezas por empaque master | - |

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, centros comerciales, exhibidores,
galerías, museos, hoteles, restaurantes,
 escaparates.



Curva fotométrica

