



# PAR30 Pro 13W

3000K  
35000h

## Clave PR LED PAR30 PRO 3000K

Tipo	PAR30
Serie	PRO

## Parámetros Eléctricos

Potencia	13 W
Equivalencia en Watts	75 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277V~
Corriente (AC Máx.)	110 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.98
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	12.95 Wh

## Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	100°
Temperatura de color	3000K
Color de luz	Luz cálida
Flujo luminoso	825 lm
Eficacia luminosa	65 lm/W
Índice de rendimiento de color (CRI)	80

## Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +35°C
Vida promedio	35000 h

## Datos Generales

Base	E26
Acabado	Aluminio / Color gris
Cubierta	Policarbonato
Peso (Kg)	-
Dimensiones del producto A x B (mm)	102 x 120
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	-

### Aplicaciones:

Iluminación interior:  
Residencial, centros comerciales, exhibidores,  
galerías, museos, hoteles, restaurantes,  
escaparates.



PAR Pro

### Curva fotométrica

