



BASIC LINE

PAR38
16W
3000K / 6500K
25000h

Clave PR LED PAR38 LB 3000K / 6500K

Tipo	PAR38
Serie	LB

Parámetros Eléctricos

Potencia	16 W
Equivalencia en Watts	100 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277 V~
Corriente (AC Máx.)	320 mA
Frecuencia de operación	50 / 60 Hz
Factor de Potencia (FP)	≥0.5
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	15.93 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	32°
Temperatura de color	3 000 K / 6 500 K
Color de luz	Blanco cálido / Blanco frío
Flujo luminoso	1120 lm / 1140 lm
Eficacia luminosa	70 lm/W / 71 lm/W
Índice de rendimiento de color (CRI)	≥80

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +35°C
Vida promedio	25 000 h

Datos Generales

Base	E26
Acabado	Blanco
Cubierta	Policarbonato
Dimensiones del producto A x B (mm)	122 x 122
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	30

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Residencial, centros comerciales, exhibidores,
galerías, museos, hoteles, restaurantes,
 escaparates.



PAR E26

Curva fotométrica

