

PL Vertical

9W

4000K / 5000K
30000h



Clave PR-LED-PL-VER-9W 4000K / 5000K

Bulbo	PL
Serie	PL VERTICAL
Base	G24d
Base Compatible	G24q

Parámetros Eléctricos

Potencia	9 W
Equivalencia en Watts	26 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	100 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP20
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	9.00 Wh

Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	100°	
Temperatura de color	4 000 K	5 000 K
Color de luz	Luz Neutra	Luz fría
Flujo luminoso	855 lm	900 lm
Eficacia luminosa	95 lm/W	100 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80	

Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-10°C a +35°C
Vida útil	30 000 h

Datos Generales

Acabado	Opalino
Cubierta	Policarbonato
Peso	-
Dimensiones A x B (mm)	47 x 119
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	-
Empaque individual (mm)	Caja 135 x 135 x 60
Piezas por empaque master	50

Aplicaciones:

Iluminación interior:
Iluminación en interior:
Reemplazo ideal de reflectores halógenos.
Decorativos, residencial, sala de exposiciones,
hoteles, restaurantes, escaparates.



Curva fotométrica

