



Aditivo Metálico Cerámico
CMP PLUS T46 E40
C189 140W
3000K
24000h

Clave		PR CRL 140W T46 E40
Tipo	Aditivo Metálico Cerámico	
Serie	CMP PLUS	
Bulbo	T46	
Base	E40	
Código ANSI	C189	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	140W	
Voltaje de Operación	94V	
Corriente de Operación	1.49A	
Pulso aproximado en la base	≥ 5kV	
Atenuable	No	
Parámetros Fotométricos		
Flujo luminoso	16500 lm	
Flujo luminoso Mantenido	14025 lm	
Eficacia luminosa	118 lm/W	
Temperatura de color	3000K	
Color de luz	Luz cálida	
Índice de rendimiento de color (IRC)	60	
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Aplicación en Luminario	Cerrado	
Re-encendido del 60% al 90%	< 2 minutos	
Restablecimiento de lámpara caliente	< 5 minutos	
Temperatura máxima de la base	250°C	
Temperatura máxima del bulbo	400°C	
Vida útil	24000 h	
Datos Generales		
Acabado	Transparente	
Diámetro máximo del Bulbo	47mm	
Longitud máxima de la lámpara	257mm	
Peso	-	
Empaque individual	Caja	
Piezas por empaque master	25	

Aplicaciones:

Iluminación interior y exterior:
Alumbrado público, fraccionamientos, estadios o auditorios.

