



Aditivo Metálico Cerámico
CMP PLUS T46 E40
C188 90W
3000K
24000h

Clave	PR CRL 90W T46 E40
Tipo	Aditivo Metálico Cerámico
Serie	CMP PLUS
Bulbo	T46
Base	E40
Código ANSI	C188
Parámetros Eléctricos	
Potencia	90W
Voltaje de Operación	92V
Corriente de Operación	0.97A
Pulso aproximado en la base	≥ 5kV
Atenuable	No
Parámetros Fotométricos	
Flujo luminoso	10450 lm
Flujo luminoso Mantenido	8885 lm
Eficacia luminosa	116 lm/W
Temperatura de color	3000K
Color de luz	Luz cálida
Índice de rendimiento de color (IRC)	60
Condiciones de Operación	
Posición de Operación	Universal
Aplicación en Luminario	Cerrado
Re-encendido del 60% al 90%	< 2 minutos
Restablecimiento de lámpara caliente	< 5 minutos
Temperatura máxima de la base	210°C
Temperatura máxima del bulbo	400°C
Vida útil	24000 h
Datos Generales	
Acabado	Transparente
Diámetro máximo del Bulbo	47mm
Longitud máxima de la lámpara	211mm
Peso	-
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	25

Aplicaciones:

Iluminación interior y exterior:
Alumbrado público, fraccionamientos, estadios o auditorios.

