



UPLIGHT 10%

High Power  
Omnidireccional **80W**  
5700K  
50000h

**Clave** PR-LED-HP-OM-80W 5 700 K

Serie High Power UFO  
Base E39

**Parámetros Eléctricos**

Potencia	80 W
Equivalencia en Watts	200 W
Voltaje de operación máximo (CA)	100 - 305 V~
Voltaje de operación nominal (CA)	100 - 277 V~
Corriente (CA Máx.)	0.88 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de Potencia (FP)	0.90
Grado de Protección	IP42
Nivel de Aislamiento	Clase II
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	80.10 Wh

**Parámetros Fotométricos**

Fuente de luz	LED
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	5 700 K
Color de luz	Luz de día
Flujo luminoso	10 800 lm
Eficacia luminosa	135 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	80

**Condiciones de Operación**

Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver electrónico integrado
Temperatura de Operación	-30°C a +60°C
Vida útil	50 000 h

**Datos Generales**

Acabado	Opalino
Cubierta	Policarbonato
Peso máximo	1.49 kg
Dimensiones A x B (mm)	200 x 175
Piezas por caja	4



**Aplicaciones:**

Iluminación General:  
Naves industriales, hangares, almacenes,  
gimnasios, auditorios, talleres.

