



# Security


## 20W

3000K / 5000K  
25000h

Clave		PR LED SEC FTC 20W 3000K / 5000K
Tipo	Security	
Parámetros Eléctricos		
Potencia	20 W	
Equivalencia en Watts	100 W	
Rango de Tensión de operación máximo (CA)*	100 - 265V~	
Rango de Tensión de operación nominal (CA)	100 - 240V~	
Corriente (CA Máx.)	185 mA	
Frecuencia de operación	50/60Hz	
Factor de Potencia (FP)	0.90	
Grado de Protección	IP65	
Nivel de Aislamiento	Clase I	
Atenuable	No	
Consumo de energía en modo de operación	22.85 Wh	
Parámetros Fotométricos		
Ángulo de apertura	130°	
Temperatura de color	3000K / 5000K	
Color de luz	Blanco Cálido / Blanco Frío	
Flujo luminoso	1400 lm / 1500 lm	
Eficacia luminosa	70 lm/W / 75 lm/W	
Índice de rendimiento de color (IRC)	70	
Condiciones de Operación		
Posición de Operación	Universal	
Encendido	Instantáneo (<1s)	
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado	
Temperatura de Operación	-25°C a +45°C	
Vida útil	25000 h	
Datos Generales		
Modo de fijación	En muro	
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color Negro	
Refractor	Acrylic prismático	
Peso	1.88 Kg	
Dimensiones A x B x C (mm)	175 x 280 x 135	
Empaque individual	Caja 205 x 310 x 175	
Piezas por empaque master	1	

### Aplicaciones:

Iluminación exterior:  
Luminario de seguridad para andenes, fábricas,  
iluminación perimetral.



Security

### Curva fotométrica

