


Lámpara Fluorescente Lineal  
**T5 28W**  
4100K / 5000K / 6500K  
20000h

Clave	PR TU FL T5 28W 4100K	PR TU FL T5 28W 5000K	PR TU FL T5 28W 6500K
Tipo	Lámpara Fluorescente Lineal	Lámpara Fluorescente Lineal	Lámpara Fluorescente Lineal
Serie	T5	T5	T5
Bulbo	T5	T5	T5
Base	G5	G5	G5
<b>Parámetros Eléctricos</b>			
Potencia	28W	28W	28W
Corriente	300 mA	300 mA	300 mA
Grado de Protección	IP33	IP33	IP33
<b>Parámetros Fotométricos</b>			
Ángulo de apertura	Omnidireccional	Omnidireccional	Omnidireccional
Temperatura de color	4100K	5000K	6500K
Color de luz	Blanco Neutro	Blanco frío	Luz de día
Flujo luminoso	2700 lm	2800 lm	2950 lm
Eficacia luminosa	97 lm/W	100 lm/W	105 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	85	85	85
<b>Condiciones de Operación</b>			
Posición de Operación	Universal	Universal	Universal
Forma de conexión	Base G5 de media vuelta	Base G5 de media vuelta	Base G5 de media vuelta
Encendido	Instantáneo (<1s)	Instantáneo (<1s)	Instantáneo (<1s)
Vida útil	20000 h	20000 h	20000 h
<b>Datos Generales</b>			
Acabado	Esmerilado Opalino	Esmerilado Opalino	Esmerilado Opalino
Cubierta	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Peso	-	-	-
Dimensiones A x B (mm)	16 x 1145	16 x 1145	16 x 1145
Empaque individual (mm)	Caja 17 x 17 x 1170	Caja 17 x 17 x 1170	Caja 17 x 17 x 1170
Piezas por empaque master	50	50	50

**Aplicaciones:**

Industria, edificios institucionales, fábricas, talleres, almacenes o bodegas.



T5  
G5